

Описание клапана		модель	рекомендованная цена за шт.	партнерская цена -20%
		2W31-12N	2050	1640
 <p>2W31</p>	<p>Среда: вода, воздух, масло, вакуум, газ Температура: -5~120C; питание: 220AC, 24DC, 12DC принцип действия: прямой давление: 0~10bar (нормально закрытый) материал корпуса: латунь материал уплотнения: EPDM присоединительная резьба:G 1/2"~2" IP65</p>	N/C 2W31-15N	2050	1640
		N/C 2W31-20N	2200	1760
		N/C 2W31-25N	3200	2560
		N/C 2W31-32N	9350	7480
		N/C 2W31-40N	11000	8800
		N/C 2W31-50N	14000	11200
 <p>2W12</p>	<p>Среда: вода, воздух, масло, вакуум, газ Температура: -5~120C; ; питание: 220AC, 24DC, 12DC принцип действия: прямой , давление: 0~10bar, (нормально открытый) материал корпуса: латунь материал уплотнения: EPDM присоединительная резьба:G 1/2"~2" IP65</p>	NO 2W12-15C	4000	3200
		NO 2W12-20C	4100	3280
		NO 2W12-25C	5500	4400
		NO 2W12-32C	9500	7600
		NO 2W12-40C	10100	8080
		NO 2W12-50C	15000	12000
 <p>2W31 нерж.</p>	<p>Среда: вода, воздух, масло, вакуум, газ Температура: -5~120C; питание: 220AC, 24DC, 12DC принцип действия: прямой давление: 0~10bar (нормально закрытый) материал корпуса: нерж. сталь материал уплотнения: EPDM присоединительная резьба:G 1/2"~2" IP65</p>	N/C 2W31-15GSN	4100	3280
		N/C 2W31-20GSN	4500	3600
		N/C 2W31-25GSN	7200	5760
		N/C 2W31-32GSN	10000	8000
		N/C 2W31-40GSN	11500	9200
		N/C 2W31-50GSN	16950	13560
 <p>2W51 пласт.</p>	<p>Среда: вода, воздух, масло, вакуум, газ Температура: -5~80C; питание: 220AC, 24DC, принцип действия: прямой давление: 0~7bar N/C (нормально закрытый) материал корпуса: Пластик материал уплотнения: EPDM присоединительная резьба:G 1/2"~2" IP65</p>	2W51-15NSL	1850	1480
		2W51-20NSL	2000	1600
		2W51-25NSL	2800	2240
	Среда: вода, воздух ; Температура: -5~100C; питание: 220AC, 24DC, 12AC принцип действия: прямой	AR-YCWS1 G1/4, Kv 0,18	468	374



AR-YCWS1/3

давление: 0~7bar
 N/C (нормально закрытый)
 материал корпуса:
 полипропилен, полиацеталь
 материал уплотнения: VITON

AR-YCWS3 быстроразъемно е 6мм, Kv 0,18	585	468
--	------------	------------



YCP31

Среда: вода, воздух, масло, газ,
 светлые нефте продукты

температура: -10~200 С
 принцип действия: прямой
 давление: N/C 0~16bar, материал
 корпуса: латунь материал
 уплотнения: фторопласт
 присоединительная резьба:G
 1/2"~2" IP65 220V, 24V

YCP31-15C	5500	4400
YCP31-20C	5800	4640
YCP31-25C	7200	5760
YCP31-32C	10500	8400
YCP31-40C	11000	8800
YCP31-50C	18000	14400